



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA : UP/I 351-03/12-02/197

URBROJ: 517-06-2-2-1-14-21

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 110/07), a u svezi članka 277. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13) i točke 6.6. a Priloga I. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 114/08), povodom zahtjeva operatera KOKA d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Jalkovečka bb, radi utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 14, donosi

RJEŠENJE o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

I. Za postrojenje – postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 14, na lokaciji Nova Ves, Općina Petrijanec, operatera KOKA d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Jalkovečka bb, utvrđuju se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša u točki II. Izreke ovog rješenja.

II.1. Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđeni su u obliku Knjige koja prileži ovom rješenju i sastavni je dio izreke Rješenja.

II.2. U ovom rješenju postoje zaštićeni podaci, koji su označeni zelenom bojom. Označeni dijelovi rješenja neće se javno objavljivati.

II.3. Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Farma 14, za koje su ovim rješenjem utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, sastavni je dio ovoga rješenja i prileži mu unutar Knjige iz točke II.1. ove izreke.

II.4. Ovo rješenje važi pet godina.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IV. Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja kao i podatke o opterećenjima dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša.

V. Ovo rješenje dostavlja se Agenciji radi upisa u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja.

Obrazloženje

Operater, KOKA d.d., Jalkovečka bb, Varaždin, podnio je 21. studenoga 2012. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za predmetnu farmu (u dalnjem tekstu: Zahtjev). Tehničko-tehnološko rješenje koje je priloženo uz zahtjev, prema narudžbi operatera u skladu s odredbama članka 7. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 114/08), izradio je ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina.

Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša (u dalnjem tekstu: Zakon),
2. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Uredba)
3. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja i
4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (u dalnjem tekstu Uredba o ISJ).

Ministarstvo je u Zahtjevu zaprimilo i zahtjev za tajnošću podataka, u dijelu koji se odnosi na podatke o korištenim dezinficijensima, te je svojim Zaključkom (KLASA: 351-03/12-02/197, URBROJ: 517-06-2-2-1-12-3) od 4. prosinca 2012. godine odobrilo zahtjev za tajnošću podataka u tom dijelu. O Zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost u razdoblju od 28. prosinca 2012. do 28. siječnja 2013. godine.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe, dopisom od 28. siječnja 2013. godine (KLASA: 351-03/12-02/197, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-6) dostavljeni su Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje na mišljenje i utvrđivanje uvjeta za postrojenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja te druge posebne uvjete tijelima i/ili osobama nadležnim prema posebnim propisima: Ministarstvu zdravljia, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivi razvoj i Sektoru za atmosferu, more i tlo te Ministarstvu poljoprivrede, Upravi gospodarenja vodama.

Ministarstvo je zaprimilo uvjete i mišljenja: obvezujuće vodopravno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske vode (KLASA: 325-04/13-04/13, URBROJ: 374-26-1-13-2) od 13. svibnja 2013. godine, mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivi razvoj (KLASA: 351-01/13-02/72, URBROJ: 517-06-3-2-1-13-2) od 5. ožujka 2013. godine, mišljenje Uprave za zaštitu prirode (službeno, interno) od 22. veljače 2013. godine i uvjeti Ministarstva zdravljia (KLASA: 351-03/13-01/15, URBROJ: 534-09-1-1-1/5-13-2) od 26. veljače 2013. godine. Sva pribavljena mišljenja i uvjete Ministarstvo je Zaključkom (KLASA: 351-03/12-02/197, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-12) od 21. svibnja 2013. godine dostavilo operateru kako bi ih uz pomoć svog ovlaštenika ugradio u mjere i tehnike za predmetnu farmu. Sektor za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode do dana izdavanja ovog rješenja nije dostavio svoje uvjete niti mišljenje.

Javna rasprava o Zahtjevu s Tehničko-tehnološkim rješenjem radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 139. stavka 2. Zakona održana je u razdoblju od 12. srpnja do 12. kolovoza 2013. godine. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem omogućen je u prostorijama Varaždinske županije, Franjevački trg 7. Za vrijeme javne rasprave održano je jedno javno izlaganje 9. kolovoza 2013. godine u prostorijama Općine Petrijanec, Trg svetog Petra 1. Prema Izvješću o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/13-01/12, URBROJ: 2186/1-05/3-13-21) od 14. kolovoza 2013. nije zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog i mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz zahtjeva i svu dokumentaciju u predmetu, a poglavito mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima i budući

da mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti iz javne rasprave nije bilo, primjenom važećih propisa koji se odnose na predmetno postrojenje, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je postojeće postrojenje iz točke I. izreke ovog rješenja utvrdilo objedinjene uvjete zaštite okoliša kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točka I. i točka II. izreke ovog rješenja utemeljene su na odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama te na utvrđenim činjenicama i važećim propisima kako slijedi:

1. UVJETI OKOLIŠA

1.1. Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz Rješenja

Popis aktivnosti temelji se na odredbama Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08) i na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi.

1.2. Procesi

Procesi se temelje na odredbama Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08) i na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi.

1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja

Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja temelje se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi i I. Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“, br. 15/13).

1.4 Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Mjere zaštite okoliša temelje se na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“, br. 50/05 i 39/09) i Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 23/07 i 111/07), Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13).

1.5. Korištenje energije i energetska učinkovitost

Mjere se temelje na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi i RDNRT Energetska efikasnost.

1.6. Sprječavanje akcidenata

Sprječavanje akcidenata temelji se utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi, Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građvina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, br. 3/11), Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13) i Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, br. 5/11).

1.7. Sustav praćenja (monitoring)

Sustav praćenja temelji se na odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 80/13), Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, br. 32/10) i I. Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“, br. 15/13).

1.8. Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje

Temelji se na odredbama Priloga IV Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08) i Dokument CARDS 2004: Smjernice za NRT stavljanja postrojenja izvan pogona.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE

Emisije u tlo i vode

Temelje se na odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 80/13) i I. Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanoj nitratima poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“, br. 15/13).

Emisije buke

Temelje se na Zakonu o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09 i 55/13) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, br. 145/04).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrđeni uvjeti izvan postrojenja.

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

Program poboljšanja temelji se na Politici upravljanja okolišem operatera KOKA d.d.

5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU

Ne određuju se u ovom postupku jer se uvjeti zaštite na radu određuju u postupku prema posebnim zahtjevima kojima se određuje zaštita na radu.

6. OBVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 68/08) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08).

7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU

Temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 68/08) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08).

8. OBVEZE PREMA EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Temelje se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, br. 107/03), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08), Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš za vozila na motorni pogon („Narodne novine“, br. 20/04), Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“, br. 59/06), Uredbi o visini vodnog doprinosa („Narodne novine“, br. 78/10, 76/11 i 19/12), Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Uredbe o visini naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12), Uredbe o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 108/13).

Točka II.4. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 236. stavka 2. Zakona kojim je određeno važenje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

Točka III. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 137. stavka 1. i članka 140. stavka 5. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Uredbe o ISJ kojima je uređeno obavještavanje javnosti i zainteresirane javnosti o rješenju kojim je odlučeno o zahtjevu.

Točka IV. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 26. Uredbe, članka 121. stavka 3. i 4. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08) kojima je uređena dostava podataka u registar.

Točka V. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 96. Zakona.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).



Dostaviti:

1. KOKA d.d., Jalkovečka bb, Varaždin (**R**, s povratnicom)
2. Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

KNJIGA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA S TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIM RJEŠENJEM POSTROJENJA ZA INTENZIVAN UZGOJ PERADI, FARMA 14, NASELJE NOVA VES, OPĆINA PETRIJANEC

1. UVJETI OKOLIŠA

1.1. Postojeće stanje

1.1.1. Popis aktivnosti u postrojenju koje potпадaju pod obveze iz rješenja

1.1.1.1. Rad Farme 14 čini uzgoj peradi (brojlera) do prosječne težine 2,3 – 2,5 kg. Na postojećoj farmi peradi nalazi se 11 tipskih objekata za tov brojlera, međutim samo njih 6 je u funkciji. Preostalih 5 objekata više se ne koriste. Korišteni su podaci o proizvodnji u periodu prije stavljanja 5 objekata izvan funkcije i kada je ukupni proizvodni kapacitet iznosio 170 000 komada brojlera u jednom proizvodnom ciklusu, odnosno 425 uvjetnih grla.

1.1.1.2. Rad farme za intenzivan uzgoj peradi (brojlera) sastoji se od sljedećih pomoćnih tehnoloških cjelina:

- 1.1.1.2.1. Prehrana životinja
- 1.1.1.2.2. Napajanje životinja
- 1.1.1.2.3. Sustav grijanja proizvodnih objekata
- 1.1.1.2.4. Sustav rasvjete proizvodnih objekata
- 1.1.1.2.5. Sustav ventilacije
- 1.1.1.2.6. Vaganje peradi
- 1.1.1.2.7. Škartiranja
- 1.1.1.2.8. Postupanje sa steljom
- 1.1.1.2.9. Zbrinjavanje uginulih životinja
- 1.1.1.2.10. Zbrinjavanje gnoja
- 1.1.1.2.11. Remont
- 1.1.1.2.12. Biozaštite

1.1.2. Procesi

Godišnje se u prosjeku odvije 6 ciklusa tova. Proizvodni ciklus započinje prihvatom jednodnevnih brojlera koji se tove u prosjeku 35 – 40 dana do prosječne težine 2,3 – 2,5 kg.

U procesima se koriste sljedeće sirovine:

Tehnološka cjelina	Sirovine, sekundarne sirovine, druge tvari	Godišnja potrošnja Iskoristivost
Korištenje struje	Korištenje trafostanice snage 160 kW	321 473 kWh/god
Korištenje vode iz bunara	Voda za napajanje peradi	1 682 m ³
	Voda za sanitарне potrebe radnika	
	Voda za potrebe dezbarajera	
Grijanje	Ukapljeni naftni plin	352 452 m ³

Stočna hrana	Žitarice, mineralne sirovine, vitamini, mikrominerali, dodaci za stočnu hranu	3 032 t
Korištenje stelje	Hoblovina, piljevina i slama	2 674 m ³

Napomena: *dezinficijensi se ne koriste svi u isto vrijeme, već se koriste naizmjenično kako bi se izbjeglo stvaranje otpornosti mikroorganizama.*

Skladištenje sirovina i ostalih tvari:

Lokacija	Sirovine i ostale tvari	Količina
Silos za hranu uz uzgojne objekte (11 kom)	Gotova stočna hrana	10 t
Spremnik UNP (5 kom)	Ukapljeni naftni plin	4,85 m ³
Posuda za uginuća (11 kom)	Uginula perad	60 l
Objekt za skladištenje uginuća do zbrinjavanja	Uginula perad	5,51 m ³
Šupa za stelju	Svježa stelja	1080 m ³
Kontejner za otpad ključnog broja 20 01 99	Otpad	5 m ³

1.1.3. Rekonstrukcija postrojenja

Rad Farme 14 nakon rekonstrukcije činiće uzgoj peradi (brojlera) do prosječne težine 2,3 – 2,5 kg. Na budućoj farmi nalaziti će se 9 tipskih objekata za tov brojlera čiji će ukupni proizvodni kapacitet u odnosu na postojeće stanje ostati nepromijenjen, te će iznositi 170 000 komada brojlera u jednom proizvodnom ciklusu, odnosno 425 uvjetnih grla.

Pomoćne tehnološke cjeline nakon rekonstrukcije postrojenja ostati će nepromijenjene u odnosu na postojeće stanje

Planiranu rekonstrukciju činiti će:

- Uređenje lokacije farme
 - Uklanjanje 5 proizvodnih objekata koji više nisu u funkciji
 - Gradnja 3 nova peradnjaka na mjestu starih
 - Montaža potrebnih silosa za skladištenje hrane
 - Uklanjanje postojećeg objekat za uginuća i iz montažnih materijala gradnja novog

- Promjena položaja bunara i crpne stanice
- Promjena plinoopskrbne mreže i priključivanje na javnu plinoopskrbnu mrežu. UNP će se korisiti kao alternativno rješenje.

1.2. Procesi

Broj tovних ciklusa, a i težina do koje će se perad toviti ostati će nepromijenjena u odnosu na postojeće stanje.

U procesima će se koristiti sljedeće sirovine:

Tehnološka cjelina	Sirovine, sekundarne sirovine, druge tvari	Godišnja potrošnja Iskoristivost
Korištenje struje	Korištenje trafostanice snage 160 kW	Godišnja potrošnja električne energije električne energije znati će se nakon probnog rada postrojenja
Korištenje vode iz bunara	Voda za napajanje peradi	Ishoditi će se nova koncesija za zahvaćanje vode u ukupnoj količini od 7 650 m ³ .
	Voda za sanitарне potrebe radnika	
	Voda za potrebe dezbarajera	
Grijanje	Prirodni plin	Godišnja potrošnja prirodenog plina znati će se nakon probnog rada postrojenja
Stočna hrana	Žitarice, mineralne sirovine, vitamini, mikrominerali, dodaci za stočnu hranu	3 561 t
Korištenje stelje	Hoblovina, piljevina i slama	3 132 m ³
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Napomena: *dezinficijensi se kao i u postojećem stanju neće koristiti svi u isto vrijeme, već će se koristiti naizmjenično kako bi se izbjeglo stvaranje otpornosti mikroorganizama. Podaci o potrošnji stočne hrane i korištenju stelje matematički su proračunati. Stvarna potrošnja znati će se tek prilikom rada farme*

Skladištenje sirovina i ostalih tvari:

Lokacija	Sirovine i ostale tvari	Količina
Silos za hranu uz uzgojne objekte (18 kom)	Gotova stočna hrana	9 kom x 16 t 9 kom x 10 t
Spremnik UNP (5 kom)	Ostati će nepromijenjeno u odnosu na postojeće stanje. UNP će se koristiti samo kao alternativno rješenje	
Posuda za uginuća (11 kom)		
Šupa za stelju	Nepromijenjeno u odnosu na postojeće stanje	
Kontejner za otpad ključnog broja 20 01 99		
Objekt za skladištenje uginuća do zbrinjavanja	Uginula perad	2,88 m ³

Referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama (RDNRT) koji se primjenjuju pri određivanju uvjeta za postrojenje:

Kodne oznake	BREF	RDNRT
IRPP (07.2003.)	<i>Intensive Rearing of Poultry and Pigs</i>	RDNRT za intenzivan uzgoj peradi i svinja
ENE (02.2009.)	<i>Energy Efficiency Techniques</i>	RDNRT za energetsku učinkovitost

1.2.1. U radu postrojenja primjenjivati načela dobre poljoprivredne prakse, sukladno Poglavlju 5.1. IRPP RDNRT-a; što uključuje slijedeće:

1.2.1.1. Provoditi *Programe edukacije djelatnika* i upoznati s uvjetima iz dozvole sve djelatnike farme čije dužnosti imaju utjecaja na pravilno provođenje načela dobre poljoprivredne prakse i uvjeta iz ovog Rješenja, tehnika sukladno poglavlju 5.1. i 4.1.2. IRPP RDNRT – a.

1.2.1.2. Voditi, redovito ažurirati i čuvati podatke o:

- potrošnji energije
- potrošnji vode
- količini i sastavu utrošene hrane za životinje
- količini proizvedenog otpada
- količini proizvedenog stajskog gnoja
- količini otpremljenog stajskog gnoja
- otpremi stajskog gnoja koja uključuje slijedeće podatke:
 - datum izgnojavanja objekata
 - datum otpreme stajskog gnoja i količinu
 - podaci o trećoj osobi koja odvozi stajski gnoj s postrojenja

sukladno poglavlju 5.1. i 4.1.4. IRPP RDNRT – a. Navedene podatke pohraniti uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, te dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

1.2.1.3. Posjedovati *Procedure za hitne slučajeve neplaniranih emisija i akcidenata*, tehnika sukladno poglavlju 5.1. i 4.1.5. IRPP RDNRT – a.

1.2.1.4. Pregledavati svu opremu i po potrebi obavljati popravke, tehnika sukladno poglavljima 5.1. i 4.1.6. IRPP RDNRT – a. Evidenciju o pregledima i održavanju opreme čuvati i pohranjivati uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, te dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

1.2.1.5. Planirati aktivnosti, kao što su isporuka sirovina, proizvoda i otpada na način da se obavljaju brzo, učinkovito i s najmanjim rizikom za neplanirane emisije u okoliš, što uključuje prethodnu provjeru opreme, vozila i vremenskih prilika, tehnika sukladno poglavljima 5.1. i 4.1.3. IRPP RDNRT – a.

1.2.1.6. Operater je dužan sav proizведен gnoj prodavati Kupcu direktno iz proizvodnih objekata sukladno *Ugovoru o izgnojavanju* koji je priložen u tehničko tehnološkom rješenju, te o prodaji voditi evidenciju, tehnika sukladno poglavlju 5.3.6. IRPP RDNRT – a.

1.2.1.7. Prije početka izgnojavanja operater mora obaviti analizu krutog stajskog gnoja za svaku partiju proizvedenog gnoja. U slučaju da se tehnološki postupak i uvjeti proizvodnje ne mijenjaju, provoditi dvije analize gnoja godišnje.

1.2.1.8. Voditi evidenciju o provedenim laboratorijskim analizama gnojiva i eventualnim promjenama u tehnološkom procesu koje bi mogle utjecati na promjenu sastava gnoja. Prije izgnojavanja, Prodavatelj mora izvršitelju usluge izgnojavanja dati na uvid analizu gnoja.

1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečićenja tijekom rada postrojenja

1.3.1. Primjenjivati tehnike hranjenja kojima se upravlja količinom hranjivih tvari u stočnoj hrani, te fazno hranjenje peradi, ovisno o hranidbenim potrebama u različitim fazama razvoja, s nižom količinom sirovih proteina i ukupnog fosfora, tehnika sukladno poglavlju 5.3.1. iz IRPP RDNRT – a i poglavljima 4.2.1. i 4.2.2. IRPP RDNRT – a.

1.3.2. Odgovarajuće hranidbene mjere su:

1.3.2.1. Provoditi posebne mjere hranjenja koje se odnose na izlučivanje dušika faznim hranjenjem peradi smjesom s malim ukupnim udjelom sirovog proteina, tehnika sukladno poglavljima 5.3.1.1. i 4.2.3. IRPP RDNRT – a.

Uzgojna faza	Udio sirovog proteina %	Indikativni sadržaj sirovog proteina (%) (Tablica 5.5., poglavlje 5.3.1.1. IRPP RDNRT)
Faza 1	21-22	20-22
Faza 2	19-20	19-21
Faza 3	18-20	18-20

1.3.2.2. Provoditi posebne mjere hranjenja koje se odnose na izlučivanje fosfora faznim hranjenjem peradi smjesom s malim ukupnim udjelom fosfora. Koristiti lakoprobavljive anorganske fosfate i/ili fitazu, tehnika sukladno poglavljima 5.3.1.2. i 4.2.4., 4.2.5. 4.2.6. IRPP RDNRT – a.

Uzgojna faza	Udio ukupnog fosfora (%)	Indikativni sadržaj ukupnog fosfora (%) (Tablica 5.6., poglavlje 5.3.1.2. IRPP RDNRT)
Faza 1	0,74	0,65-0,75
Faza 2	0,63-0,66	0,60-0,70
Faza 3	0,59-0,61	0,57-0,67

1.3.3. Radi smanjivanja emisija u zrak iz proizvodnih objekata za uzgoj peradi izgraditi termoizolirane uzgojne objekte, sa umjetnom ventilacijom, podom u potpunosti prekrivenim sa steljom te sustavom napajanja s niplama koje sprječavaju proljevanje, tehnika sukladno poglavljima 4.5.3. i 5.3.2.2. IRPP RDNRT – a.

1.3.4. Koristiti isključivo suhu stelju, te vizualno kontrolirati suhoću iste.

1.3.5. Za skladištenje hrane koristiti montažne i zatvorene silose.

1.3.6. Objekte čistiti isključivo suhim načinom čišćenja bez nastanka otpadnih voda, prema internoj *Radnoj uputi*, sukladno pozitivnoj praksi operatera.

1.3.7. Nakon mehaničkog čišćenja mora uslijediti dezinfekcija i prozračivanje objekata, sukladno pozitivnoj praksi operatera.

1.3.8. Poslije dezinfekcije proizvodnih objekata provoditi mikrobiološke analize briseva kako bi se provjerilo postizanje zadovoljavajućeg nivoa higijenskih standarda.

1.3.9. Za dezinfekciju objekata i dezinfekciju u dezbarijerama koristiti biorazgradiva sredstva koja posjeduju vodopravnu dozvolu za promet kemijskih tvari i njihovih pripravaka, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.3.10. Kontrolirati i kalibrirati instalacije pitke vode radi izbjegavanja neželjenog proljevanja, pravovremeno otklanjati kvarove instalacija te mjeriti i pratiti potrošnju vode, tehnika sukladno poglavlju 5.3.3 IRPP RDNRT – a.

1.3.11. Otpadne vode odvoditi razdjelnim sustavom odvodnje na slijedeći način:

1.3.11.1. Sanitarne otpadne vode ispuštati u nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa (bez ispusta i preljeva), mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.3.11.2. Otpadne vode iz dezbarijera ispuštati u vodonepropusnu sabirnu jamu, mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.3.11.3. Sadržaj sabirnih jama predavati ovlaštenoj pravnoj osobi na lokaciju konačnog ispuštanja u sustav javne odvodnje komunalnih otpadnih voda s uredajem za njihovo pročišćavanje, mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.3.11.4. Oborinske vode s krovova ispuštati na okolni teren operatera, mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.3.11.5. Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mora obavljati osoba koja za to posjeduje važeće Rješenje izdano od nadležnog upravnog tijela.

1.3.12. Kotače vozila za transport peradi i gnoja dezinficirati na ulazu i izlazu iz farme prolaskom kroz funkcionalne dezbarijere.

1.4. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

1.4.1. Otpad klasificirati i sakupljati u odgovarajuće spremnike, te predavati ovlaštenim sakupljačima uz propisanu dokumentaciju, tehnika sukladna poglavljima 5.1. i 4.1.3. IRPP RDNRT – a te prema kriteriju 3. iz Priloga IV Uredbe.

1.4.2. Opasan otpad – ostali otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe specijalnim zahtjevima radi prevencije infekcije sakupljati u pravilno označene spremnike i predavati ovlaštenim sakupljačima opasnog otpada, tehnika sukladna poglavljima 5.1. i 4.1.3. IRPP RDNRT – a.

1.4.3. Očevidnike o nastanku i tijeku otpada voditi prema vrstama i količinama otpada, a svako odvoženje otpada obavljati uz prateći list.

1.4.4. Uginule životinje svakodnevno prikupljati i odlagati u objekt za skladištenje uginuća, te otpremati s lokacije farme specijalnim vozilima do registriranog sabirališta ili predati osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje te vrste otpada.

1.5. Korištenje energije i energetska efikasnost

1.5.1. Povećavati energetsku učinkovitost i smanjivati potrošnju energije na slijedeći način:

- a. pregledavati i održavati objekte i opremu
- b. objekti moraju biti odgovarajuće toplinski izolirani
- c. ventilacijski sustav mora biti optimiziran da se može što bolje kontrolirati temperatura u objektima i da se zimi ventilacija može smanjiti na minimum
- d. cijevi ventilatora kontrolirati i čistiti kako bi se izbjegao otežan rad ili zastoj u ventilacijskom sustavu
- e. koristiti rasvjetna tijela niske potrošnje energije

Smanjivanje potrošnje energije u skladu je s najbolje raspoloživom tehnikom iz poglavљa 5.3.4. IRPP RDNRT – a.

1.5.2. U radu predmetnog postrojenja optimizirati utrošak sirovina i energije putem bolje integracije procesa, tehnika sukladno poglavlju 2.4. ENE RDNRT-a.

1.5.3. Provoditi educiranje i provjeru stručnosti djelatnika te provoditi planove održavanja, tehnika sukladno poglavljima 4.2.6, 2.1.(d), 2.6. i 2.9. ENE RDNRT-a.

1.5.4. Provoditi kontrolu procesa putem mjerena, praćenja i vođenja evidencije relevantnih parametara u proizvodnji (hranjenje, temperatura, osvjetljenje i sl.), koji mogu imati značajan utjecaj na energetsku učinkovitost, tehnika sukladno poglavljima 4.2.7., 2.5, 2.8 i 2.10. ENE RDNRT-a.

1.5.5. Primjenjivati tehnike za povećanje energetskog faktora prema svojstvima lokalne distribucije električne energije: u praznom hodu ili slabom opterećenju elektromotora, rad elektromotora svesti na minimum, ne koristiti opremu iznad njezinog nazivnog napona, dimenzionirati kablove sukladno zahtjevima za električnom energijom te instalirati regulator varijabilnog pogona za optimalan rad elektromotora, tehnika sukladno poglavljima 4.3.5., 3.5.1. i 3.6.3. ENE RDNRT-a.

1.5.6. Provoditi optimizaciju kroz redovnu praksu i praćenje sustava ventilacije, rasvjete, grijanja i hlađenja, tehnika sukladno poglavljima 4.3.9. i 4.3.10. ENE RDNRT-a.

1.6. Sprečavanje nesreća i njihovih posljedica

1.6.1. Skladištenje štetnih i opasnih tvari i manipulaciju s istima provoditi u odgovarajućim spremnicima/kontejnerima, tankvanama, na vodonepropusnim podlogama i u natkrivenom prostoru, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.6.2. U slučaju masovnog uginuća peradi ili pojave bolesti životinja postupati u skladu s uputama veterinarske inspekcije, mjera/tehnika prema kriteriju 10. iz Priloga IV Uredbe.

1.6.3. U slučaju požara i potrebe spašavanja ljudi i imovine, osigurati nesmetan pristup interventnih vozila i druge vatrogasne opreme svim objektima prilaznom prometnicom, mjera prema kriteriju 11. iz Priloga IV Uredbe.

1.6.4. Pregledavati i ispitivati ispravnosti rada sustava vanjske hidrantske mreže za gašenje požara od strane ovlaštene tvrtke.

1.6.5. Operater je dužan posjedovati:

- dokaz o ispitivanju vodonepropusnosti interne kanalizacije zajedno sa sabirnom jammom za sanitарne otpadne vode kojeg je obavila ovlaštena osoba
- *Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda*
- *Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda*

1.6.6. Voditi zapise o svim izvanrednim i neplaniranim onečišćenjima okoliša, te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja onečišćenja, a navedene zapise je potrebno čuvati i pohraniti uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, te dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

1.7. Sustav praćenja (monitoring)

1.7.1. Voditi evidenciju o količini zahvaćene vode, potrošnji vode, energije, količini i sastavu utrošene hrane za životinje, količini proizvedenog krutog stajskog gnoja, otpremi stajskog gnoja trećim osobama, tehnika sukladno poglavlju 4.1.4. IRPP RDNRT – a.

1.7.2. Obavljati kontrolu ispravnosti internog sustava odvodnje na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti jednom u 8 godina, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.7.3. Operater je obavezan putem ovlaštenog laboratorija provoditi ispitivanje otpadnih voda iz dezbarijera uzimanjem uzoraka iz sabirne jame prije svakog odvoženja na lokaciju konačnog ispuštanja u sustav javne odvodnje komunalnih otpadnih voda s uređajem za njihovo pročišćavanje, mjera prema Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.7.4. Operater je na zahtjev vodopravnog inspektora tijekom vodopravnog nadzora dužan obaviti kontrolno ispitivanje otpadnih voda, te površinskih i/ili podzemnih voda za koje postoji sumnja da su onečišćene s njegove farme, na pokazatelje koje zatraži vodopravni inspektor i čije granične vrijednosti emisija su propisane, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.7.5. Ispitivanje otpadnih voda iz dezbarijera potrebno je obavljati na pH, klor slobodni i klor ukupni, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.7.5.1. Analitičke metode, odnosno norme za mjerjenje parametara za utvrđivanje kakvoće otpadnih voda iz dezbarijera su slijedeće:

Parametar analize	Analitička metoda mjerjenja/norma
pH	HRN ISO 10523:1998
klor slobodni	HRN EN ISO 7393-1:2001 HRN EN ISO 7393-2:2001
klor ukupni	HRN EN ISO 7393-3:2001

1.7.5.2. Obavljati analizu stajskog gnoja uzimanjem trenutačnog uzorka, sukladno poglavljju 5.1. IRPP RDNRT – a i prema kriteriju 10. iz Priloga IV Uredbe.

1.7.5.3. Analizu gnoja potrebno je obaviti za svaku partiju proizvedenog gnoja. Partija proizvedenog gnoja je količina koja je proizvedena istim tehnološkim postupkom, pod istim uvjetima, utvrđene propisane kakvoće. U slučaju da se tehnološki postupak i uvjeti proizvodnje ne mijenjaju, provoditi 2 analize gnoja godišnje.

1.7.5.4. Kemijskom analizom stajskog gnoja utvrđuje se: sadržaj suhe tvari stajskog gnoja, sadržaj ukupnog i amonijskog dušika (N), sadržaj fosfora (P_2O_5), sadržaj kalija (K_2O), ph stajskog gnoja. Mjerjenje i analizu podataka mora obavljati ovlaštena pravna osoba (ovlaštenja prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007).

1.7.5.5. Analitičke metode, odnosno norme za mjerjenje parametara za analizu gnoja su sljedeće:

Parametar analize	Analitička metoda mjerjenja/norma
Suha tvar	Gravimetrijska analiza
Ukupni dušik	Modificirana metoda po Kjeldhalu
Amonijski dušik	Metoda po Bremmeru
Sadržaj fosfora	Mokro razaranje (spektrofotometrijska metoda)
Sadržaj kalija	Mokro razaranje (plamenofotometrijsko određivanje)
pH	HRN EN 1542:1991
Ukupni kalcij	Mokro razaranje (HRN EN ISO 6869:2001)
Ukupni magnezij	Mokro razaranje (HRN EN ISO 6869:2001)
Teški metali	Atomska apsorpcijska metoda

1.8. Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje, prema kriteriju 10. Priloga IV Uredbe:

1.8.1. U slučaju prestanka s radom i zatvaranja postrojenja obavit će se prenamjena objekata ili razgradnja postrojenja.

1.8.2. Plan razgradnje postrojenja mora obuhvaćati sljedeće aktivnosti:

- Obustava rada postrojenja, uključujući sve proizvodne procese, procese skladištenja i pomoćne procese
- Pražnjenje uzgojnih i proizvodnih objekata, objekata za skladištenje, pomoćnih objekata i uklanjanje gotovih proizvoda, sirovina i pomoćnih tvari
- Uklanjanje i adekvatno zbrinjavanje otpada i krutog stajskog gnoja
- Čišćenje proizvodnih i uzgojnih objekata, te ostalih objekata
- Rastavljanje i uklanjanje opreme
- Rušenje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu
- Odvoz i zbrinjavanje otpada (građevinski, metalni, opasni) putem ovlaštenih pravnih osoba
- Pregled lokacije i ocjena stanja okoliša
- Ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenje lokacije.

1.8.3. Plan razgradnje postrojenja mora uključivati i analizu i ocjenu stanja okoliša sa ciljem određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta. Ocjena stanja mora obuhvatiti i provjeru stanja tla na lokaciji i stanje vodotokova u blizini farme.

1.8.4. U slučaju nezadovoljavajućeg stanja okoliša nakon razgradnje, provest će se sanacija lokacije prema detaljno razrađenom *Programu sanacije*, na trošak operatera KOKA d.d.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u sustav javne odvodnje

2.1.1. Operateru se dozvoljava ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u količini $0,08 \text{ m}^3/\text{dan}$ u sabirnu jamu volumena $4,7 \text{ m}^3$ i otpadnih voda iz dezbarijera u neutvrđenoj količini u sabirnu jamu volumena $6,9 \text{ m}^3$, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

2.1.2. Operateru se dozvoljava nakon postupka neutralizacije ispuštanje otpadne vode iz dezbarijera u neutvrđenim količinama u sabirnu jamu, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

2.1.3. Dozvoljene granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz dezbarijera za ispuštanje u sustav javne odvodnje su:

-pH	6,5-9,5
-klor slobodni	0,5 mg/l
-klor ukupni	1,0 mg/l

2.1.4. Privremene emisije iznad propisanih količina i graničnih vrijednosti nisu dopuštene, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

2.2. Emisije u tlo

Koka d.d. ne obavlja aplikaciju gnoja na poljoprivredne površine te se ne propisuju posebni uvjeti za sprečavanje emisija u tlo i njihovo praćenje.

2.3. Emisije buke

Mjerenje razine buke može obavljati samo pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, a rezultati ne smiju prelaziti dopuštenu razinu buke u zoni gospodarske namjene 80 dB (A) danju i noću, na granicama zona mješovite namjene 55 dB (A) danju i 45 dB (A) noću, prema posebnim uvjetima Ministarstva zdravlja.

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Za postojeće postrojenje nisu utvrđeni posebni uvjeti izvan postrojenja (mišljenje Uprave za zaštitu prirode ovog Ministarstva).

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

4.1. Neprekidno poboljšanje stanja okoliša provoditi temeljem Politike upravljanja okolišem operatera KOKA d.d.

4.2. *Plan razgradnje postrojenja* napraviti u roku šest mjeseci od izdavanja ovog rješenja.

5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU

Ne određuju se u ovom postupku, jer se uvjeti zaštite na radu određuju u postupku prema posebnim zahtjevima kojima se određuje zaštita na radu.

6. OBVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

6.1. Dokumente navedene u ovom rješenju kao i rezultate praćenja i postupanja pod točkama 1.2.1.1. – 1.2.1.4., 1.2.1.6., 1.2.1.8., 1.3.6., 1.6.5., 1.6.6., 1.7.1. – 1.7.4. i 1.8.2. klasificirati i pohraniti uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja. Navedena dokumentacija mora biti dostupna u slučaju postupanja inspekcije i tijekom inspekcijskog nadzora.

6.2. Izvještaje o analizi kakvoće vode iz bunara pohranjivati 5 godina.

6.3. Izvještaje o analizi kakvoće krutog stajskog gnoja pohranjivati 5 godina.

6.4. Voditi očeviđnik o nastanku i tijeku otpada prema vrsti i količini otpada. Podatke iz očeviđnika pohranjivati 5 godina.

7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU

7.1. Zabilježiti sve zaprimljene pritužbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja uočenih nedostataka, a navedene zapise je potrebno čuvati i pohraniti uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

7.2. Izvješće o rezultatima redovitih ispitivanja otpadnih voda i kontrolnog ispitivanja otpadnih voda i/ili voda za koje se sumnja da su onečišćene s Farme 14 potrebno je dostaviti Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin i vodopravnoj inspekciji.

7.3. Podatke iz očeviđnika jednom godišnje, dostaviti na propisanim obrascima u Registrar onečišćavanja okoliša.

8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Operater postrojenja za intenzivan uzgoj peradi, Koka d.d., dužan je realizirati sve zakonom i podzakonskim propisima utvrđene obveze po relevantnim ekonomskim instrumentima zaštite okoliša. Te obveze proizlaze iz odredbi nadležnog Zakona o zaštiti okoliša i na temelju njega donesenih propisa te Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i odgovarajućih podzakonskih akata. One se u pravilu odnose na naknade onečišćenja okoliša, a predstavljaju svojevrstan oblik kompenzacije za redovni rad predmetnog postrojenja, suglasno usvojenom načelu „onečišćivač plaća“.

Naknade koje su relevantne za predmetno postrojenje, a koriste se kao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost namijenjena poduzimanju, odnosno sufinanciranju mjera zaštite okoliša i poboljšanja energetske učinkovitosti su:

- a naknada na opterećivanje okoliša otpadom
- b posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Naknada na opterećivanje okoliša otpadom, operater plaća kao posjednik otpada koji snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpada te je finansijski odgovoran za provedbu preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad. Naknadu za troškove gospodarenje otpadom, operater će izravno riješiti putem plaćanja po Ugovoru s ovlaštenim pravnim osobama za sakupljanje komunalnog, neopasnog odnosno opasnog otpada.

Posebnu naknadu za okoliš za vozila na motorni pogon operater predmetnog postrojenja dužan je platiti kao pravna osoba, koja je vlasnik ili ovlaštenik prava na vozilima na motorni pogon. Posebna naknada se plaća pri registraciji vozila, odnosno ovjeri tehničke ispravnosti vozila. Posebna naknada, prema utvrđenom izrazu, određuje se i plaća obzirom na vrste vozila, vrste motora i pogonskog goriva, radni obujam ili snagu motora te starost vozila u sastavu voznog parka vlasnika/ovlaštenika.

Obračunati i dospjeli iznosi naknade i posebne naknade uplaćuju se na račun Fonda. Naplatu dospjelih nenaplaćenih iznosa naknada, zajedno s pripadajućih kamatama od obveznika plaćanja, čiji se platni promet obavlja preko računa koje vode pravne osobe ovlaštene za poslove platnog prometa, obavljaju te pravne osobe na temelju izvršnog rješenja Fonda prijenosom sredstava s računa obveznika na račun Fonda.

Pored navedenog operater je dužan plaćati naknadu za korištenje voda, naknadu za koncesiju, naknadu za zaštitu voda i naknadu za uređenje voda.

**TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE ZA POSTROJENJE ZA
INTENZIVAN UZGOJ PERADI FARMA 14, NOVA VES, OPĆINA
PETRIJANEC**

Operator: Koka d.d. Jalkovečka b.b.,
42 000 Varaždin

Lokacija postrojenja: Nova Ves, Općina Petrijanec
kč. br. 724/1, k.o. Nova Ves

SADRŽAJ:

1	OPIS TEHNIČKE, PROIZVODNE I RADNE KARAKTERISTIKE POSTROJENJA	4
2	PROSTORNI PRIKAZ OBJEKATA FARME 14 – SITUACIJA POSTOJEĆE STANJE.....	18
3.	PROSTORNI PRIKAZ OBJEKATA FARME 14 – SITUACIJA BUDUĆE STANJE	19
4.	REFERENTNE OZNAKE MJESTA EMISIJA – POSTOJEĆE STANJE.....	20
5.	REFERENTNE OZNAKE MJESTA EMISIJA – BUDUĆE STANJE	21
6.	BLOK DIJAGRAM POSTROJENJA PREMA POSEBNIM TEHNOLOŠKIM DIJELOVIMA.....	22
7.	PROCESNI DIJAGRAMI TOKA.....	23
8.	OSTALA DOKUMENTACIJA	25

UVOD

Prema Prilogu 1. *Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)* postrojenje peradarska Farma br. 14 Nova Ves, općina Petrijanec, je postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi s više od 40.000 mesta za perad.

Operater planira rekonstrukciju 5 proizvodnih objekata koji više nisu u funkciji na način da se isti zamijene sa 3 nova proizvodna objekta. Proizvodni kapacitet neće biti promijenjen u odnosu na postojeće stanje koje iznosi 170 000 komada brojlera u jednom proizvodnom ciklusu.

Na Farmi 14 razmatrane su sljedeće glavne indikativne tvari sukladno preporukama BREF dokumenta:

A. za vode i tlo:

1. Tvari koje doprinose eutrofikaciji (posebno dušik iz amonijaka);
2. Fosfor.

B. za zrak:

1. Dušični spojevi (amonijak, amini, skatol);
2. Metan;
3. Ugljikov (IV) oksid;
4. Prašina;
5. Dušični oksidi i ostali dušični spojevi iz sustava za grijanje.

C. ostalo:

1. Buka.

Tehničko - tehnološko rješenje postrojenja se prema odredbama članka 85. Zakona o zaštiti okoliša, prilaže Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Sadržaj tehničko - tehnološkog rješenja definiran je člankom 7. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

1 Opis tehničke, proizvodne i radne karakteristike postrojenja

1.1. Postojeće stanje

Farma 14 nalazi se na kč. br. 724/1 k.o. Nova Ves, Općina Petrijanec. Ukupna proizvodna površina farme iznosi 9.582 m^2 . Farma je ograđena, zaključanih ulaznih vrata. Na ulazu na farmu nalaze se dezbarijere za vozila i ljudi. Zelene površine na lokaciji su hortikulturno uređene.

1970.g. na predmetnoj lokaciji izgrađene su četiri gospodarske zgrade za tov brojlera, uz već jednu postojeću građevinu (5 peradnjaka koji su predmetom ove rekonstrukcije, a više nisu u funkciji). Nešto kasnije, 1977.g. farma je dograđena sa još 6 peradnjaka. Oni su naknadno adaptirani, sukladno roku usklađenja s NRT.

Dakle, Farmu 14 u postojećem stanju čini 11 proizvodnih objekata – 6 objekata površine 917 m^2 i 5 objekata (nisu u funkciji) površine 816 m^2 , te ostale popratne građevine i infrastrukturni sustavi.

Analizom referentnih dokumenata i tehnika koje se primjenjuju na Farmi 14 u postojećem stanju utvrđeno je da postoji odstupanje od primjene najboljih raspoloživih tehnika i to u dijelu sustava smještaja brojlera (prema poglavlju 5.3.2.2. IRPP RDNRT), vode (poglavlje 5.3.3. IRPP RDNRT) i energije (poglavlje 5.3.4. IRPP RDNRT). S obzirom na navedeno u nastavku je navedeno stanje isključivo nakon rekonstrukcije.

1.2. Stanje nakon rekonstrukcije

Operater planira rekonstrukciju 5 proizvodnih objekata koji više nisu u funkciji na način da se isti zamijene sa 3 nova proizvodna objekta. Proizvodni kapacitet neće biti promijenjen u odnosu na postojeće stanje koje iznosi 170 000 komada brojlera u jednom proizvodnom ciklusu.

Planiranu rekonstrukciju činiti će:

- uređenje lokacije farme
- uklanjanje 5 proizvodnih objekata koji više nisu u funkciji
- gradnja 3 nova peradnjaka na mjestu starih 5
- sukladno proizvodnim objektima dograditi će se potrebni silosi za hranu
- ukloniti će se postojeći objekt za uginuća i iz montažnih materijala izgraditi novi
- promjena položaja bunara i crpne stanice
- promjena plino opskrbne mreže. Plan je da se nakon rekonstrukcije farma priključi na javnu plinoopskrbnu mrežu. UNP će se korisiti kao alternativno rješenje.

Nakon rekonstrukcije farmu 14 činiti će 9 proizvodnih objekata:

- 6 objekata vanjskih dimenzija $84,25 \text{ m} \times 12 \text{ m} = 1011 \text{ m}^2$
- 3 objekta vanjskih dimenzija $105,10 \text{ m} \times 14,2 \text{ m} = 1492,42 \text{ m}^2$

Pitanja zaštite okoliša biti će uključena u svakodnevni rad postrojenja. Aktivnosti na Farmi 14 provoditi će se sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koje se uzgajaju za proizvodnju mesa.

Farma 14 će se nakon rekonstrukcije sastojati od 9 proizvodnih objekata i sljedećih pomoćnih objekata: silosa (18 kom), spremnika UNP-a, posuda za uginuća, objekta za skladištenje uginuća do zbrinjavanja, kontejnera za otpad, šupe za stelju, bunara i crpne stanice, dezbarijera, sabirnih jama za otpadne vode, plinsko - isparivačke stanice, trafostanice i objekta za radnike.

Pomoćni procesi neposredno vezani za proces tova brojlera definirani su osnovnim karakteristikama tehnološkog procesa tova i sastojati će se od:

- Hranidbe životinja
- Napajanja životinja
- Grijanja
- Ventilacije
- Osvjetljenja
- Postupanja sa steljom
- Remonta
- Biozaštite

Na Farmi 14 pitka voda će se crpiti iz vlastitog zdenca. Osim otpadnih voda iz dezbarijera i sanitarnih otpadnih voda, druge otpadne vode neće nastajati.

Sustav za grijanje proizvodnih objekata sastojati će se od plinskih grijalica, koje će koristiti plin iz javne plinoopskrbne mreže. Kao alternativno rješenje služiti će spremnici UNP – a.

Ventilacija u peradnjacima regulirati će se prema izračunu iz kapaciteta pojedinih ventilatora u odnosu na postojeću biomasu peradi u peradnjacima sa ciljem uklanjanja otpadnih plinova, prekomjerne vlage, te osiguravanja dovoljne količine svježeg zraka za perad.

Za dobre rezultate tova i dobrobit pilića koristiti će se pravilan intenzitet svjetla, distribucija i trajanje svjetlosnog dana. Za stelju će se koristiti hoblovina, piljevina i slama. Kvalitetna stelja je suha, specifične boje i mirisa bez primjesa stranih tvari. Nakon dopreme na farmu, stelja će se vizualno kontrolirati. Debljina stelje u objektu ovisiti će o godišnjem dobu.

Izgnojavanje objekata za uzgoj obavljati će se na kraju tovnog ciklusa, a gnoj će se direktno iz objekata prodavati. Izgnojavanje peradnjaka i utovar gnoja na vozila za odvoz obavljati će se sa stražnje strane peradnjaka. Na lokaciji farme će se voditi evidencija o prodanim količinama gnoja, kao i dva puta godišnje provedenim analizama kakvoće gnoja.

Uginule životinje i jedinke koje su neiskoristive za tov skupljati će se u posudu, koja će se nalaziti u predprostoru svakog peradnjaka. Posude će se prazniti u objekt predviđen za dnevno skladištenje uginuća do zbrinjavanja. Objekt će se nalaziti na samom ulazu odnosno izlazu s farme. Uginuća će se svakodnevno odvoziti specijalnim vozilom ovlaštene pravne osobe u kafileriju.

Proizvodni objekti čistiti će se suhim mehaničkim čišćenjem. Nakon završene sanitarne obrade peradnjaka obaviti će se sanitarna obrada svih pratećih objekata farme.

Krug farme biti će ogradien ogradom od žičanog pletiva. Na ulazu na farmu nalaze se kolna i pješačka dezbarijera. Putovi unutar farme su asfaltirani i uređeni. Zelene površine na lokaciji su hortikulturno uređene.

Tablica 1. Prosječni proizvodni rezultat u jednom proizvodnim turnusu na Farmi 14.

Ulaz (komada peradi)	170 000
Izlaz iz tova (komada peradi)	164 900
MORT %	3
Ukupna masa (kg)	318 257
Prosječna masa (kg)	1,93
Prosječno trajanje tova (tovni dani)	35,29
Prosječna potrošnja hrane (t)	593

Ukupni kapacitet farme nakon rekonstrukcije iznositi će 170 000 komada peradi (brojlera), što preračunato na uvjetna grla iznosi:

$$170000 \text{ tovnih pilića} \times 0,0025 = 425 \text{ UG}$$

1.2.1. Glavni proizvodni objekti

1.2.1.1. OPIS PROIZVODNOG OBJEKTA

Tov brojlera odvijati će se u 9 uzgojnih objekata. Svi objekti sastojati će se od proizvodnog dijela (smještaj peradi) i predprostora (servisno/upravljački dio).

1.2.1.2. TEHNOLOŠKA OPREMA

Suvremene linije brojlera zahtijevaju kvalitetnu ishranu i upravljanje, što je moguće provoditi uz odgovarajuću tehnološku opremu koja se može podijeliti u četiri osnovne skupine:

- Sustav ishrane
- Sustav napajanja
- Sustav grijanja
- Sustav ventilacije

Tehnološka oprema omogućavati će stvaranje prirodnih uvjeta za perad, a naročito je značajna za postizanje optimalnih mikroklimatskih prilika jer će samo na taj način pilići ostvariti svoj puni genetski potencijal.

1.2.1.3. PRIPREMA OBJEKATA ZA PRIHVAT PILIĆA

Nakon sanacije proizvodnih objekata u međuturnusnoj pauzi, a prije samog prihvata pilića, provoditi će se aktivnosti koje slijede. Hranidbena linija će se spuštati na najnižu točku. Visina nipl - sustava za vrijeme prijema pilića podesiti će se tako da je nipl u ravnini kljuna pilića. Pritisak vode u nipl - sustavu biti će takav da tvori viseću kap. U to svrhu koristiti će se originalni mjerač koji određuje visinu po danima starosti pilića. Prihvat pilića može biti na cijeli ili na polovicu objekta.

1.2.1.4. DOLAZAK PILIĆA

Pilići će se na farmu dovoziti u klimatiziranom kamionu, smješteni u plastičnim kutijama. Količina pilića u kutiji ovisi o godišnjem dobu. Kutije će biti smještene na kolica. Kutije s pilićima unositi će se ili uvoziti u peradnjak. Nakon istovara svih kutija, pilići će se pažljivo istresati, te će se obavljati kontrolno brojanje i vaganje. Uginuli pilići odmah će se uklanjati iz peradnjaka. Plastične kutije vraćati će se u kamion.

1.2.1.5. TOV BROJLERA

Period tova započeti će nakon perioda prihvata. U tom periodu će se optimalnim proizvodnim uvjetima osigurati dobar prirast, uz odgovarajući utrošak hrane i održavanje mortaliteta unutar predviđenih normativa.

1.2.1.6. IZLOV

Sedam do osam sati prije klanja pilićima će se uskraćivati hrana. Voda će se uskratiti neposredno pred izlov, zatvaranjem vode i podizanjem pojdbenog sustava. Svjetlo će se isključiti istovremeno sa zatvaranjem vode. Izlov će se obavljati ručno i poluautomatski (viličar za utovar peradi). Prilikom izlova sa peradi će se postupati na način sukladan dobrobiti životinja. Perad će se utovariti u kontejnere (kaveze) koji će se potom utovarivati na kamion za transport na klanje.

1.2.2. Pomoćni objekti

Pomoćne objekte farme činiti će:

- *silosi (18 kom)*

9 kom x 16 t

9 kom x 10 t

Gotova stočna hrana za prehranu pilića nalaziti će se u silosima. Uz svaki proizvodni objekt nalaziti će se 2 silosa od poinčanog lima.

- *spremnici UNP-a (5 kom) i plinsko - isparivačka stanica*

Predviđeno je priključenje farme na gradsku plinsku mrežu. Kao alternativno rješenje za potrebe grijanja, na farmi će se nalaziti pet nadzemnih spremnika ukapljenog naftnog plina (UNP), pojedinačnog kapaciteta $4,85 \text{ m}^3$ i plinsko-isparivačka stanica.

- *posuda za uginuća*

Koristiti će se plastična posuda volumena 60 l.

- *objekt za privremeno skladištenje uginuća*

Izgraditi će se iz limenih ploča sa betonskim dnom. Dimenzije će biti $2,34 \text{ m} \times 1,54 \text{ m} \times 0,80 \text{ m}$. Ukupni volumen iznosiće $2,88 \text{ m}^3$.

- *kontejner za otpad*

Koristiti će se metalni mobilni zatvoreni spremnik volumena 5 m^3 .

- *šupa za stelju*

Tijekom čitavog trajanja proizvodnog ciklusa osigurati će se dostupnost kvalitetne svježe stelje. Svježa stelja skladištiti će se u natkrivenom objektu dimenzija $24 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 4,5 \text{ m}$.

- *bunar i crpna stanica*

Voda za tehnološke potrebe i sanitарне potrebe crpiti će se iz vlastitog zdenca na lokaciji farme. Operater je nadležnom tijelu podnio Zahtjev za stjecanje prava crpljenja povećanih količina voda iz vlastitog zdenca. Kakvoća vode iz zdenca analizirati će se povremeno, prema *Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće*. Analize će obavljati ovlašteni akreditirani laboratorij i interni laboratorij Koke d.d.

- *dezbarijere za vozila i pješake*

Na ulazu/izlazu s farme nalaziti će se dezinfekcijske barijere. Dezbarijere za vozila dimenzija $8 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 0,15 \text{ m}$ i dezbarijera za pješake dimenzija $0,14 \text{ m} \times 0,11 \text{ m} \times 0,05 \text{ m}$. Otpadne vode iz dezbarijera sakupljati će se u sabirnu jamu.

- sabirne jame za otpadne vode

Koristiti će se sabirne jame za otpadne vode iz dezbarijera (2 kom, volumena $6,91\text{ m}^3$ i $0,2\text{ m}^3$) i sabirna jama za sanitарne otpadne vode volumena $4,68\text{ m}^3$.

- trafostanica

Snaga trafostanice instalirane na lokaciji iznosi 160 kW.

- objekt za radnike sa sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom

U objektu za zaposlenike nalaziti će se prostor za presvlačenje i održavanje higijene djelatnika farme i posjetitelja prije ulaska na farmu i prostor za izlovnu grupu.

1.2.3. Ostali pomoćni procesi

Pomoćni procesi neposredno vezani za proces tova brojlera definirani su osnovnim karakteristikama tehnološkog procesa tova i sastojati će se od:

- Prehrane životinja
- Napajanja životinja
- Grijanja proizvodnih objekata
- Rasvjete peradnjaka
- Ventilacije
- Vaganja peradi
- Škartiranja
- Zbrinjavanja uginulih životinja
- Postupanja sa steljom
- Remonta i izgnojavanja
- Biozaštite

PREHRANA ŽIVOTINJA

Prehranom se osigurava ispravan omjer energije, bjelančevina, minerala, vitamina te esencijalnih masnih kiselina kako bi se omogućio optimalan rast i razvoj peradi. U proizvodnji se uobičajeno koriste, ovisno o fazi uzgoja, tri vrste smjesa krute hrane. Tjedno će se pratiti iskoristivost hrane putem konverzije utrošena hrana/ostvarena težina.

Tablica 2. Prosječni sastav krmnih smjesa za tov pilića (Izvor: Koka d.d.)

Analitički sastav smjese	PPT-1 Potpuna početna krmna smjesa za tov pilića I PPT-1	PPT-2 Potpuna krmna smjesa za tov pilića u rastu II	PPT-3 Potpuna krmna smjesa za tov pilića u rastu III
Sirove bjelančevine	22 %	20 %	20 %
Sirova vlaknina	3,5 %	3,4 %	3,3 %
Sirova ulja i masti	6,0 %	5,9 %	7,1 %
Sirovi pepeo	5,7 %	4,9 %	4,6 %
Lizin	1,44 %	1,23%	1,05 %
Metionin	0,54 %	0,50 %	0,40 %
Kalcij	1,03 %	0,93 %	0,87 %
Natrij	0,15 %	0,15 %	0,15 %
Fosfor	0,74 %	0,65 %	0,61 %
Dodaci hrani: vitamini, elementi u tragovima, tvari za poticanje probavljivosti, antioksidansi			

Smjesa za prehranu brojlera proizvodi se u Tvornici stočne hrane „Blagodar“, Koka d.d. Sadržaj proteina i ukupnog fosfora potreban u prehrani brojlera kroz tri uzgojne faze (NRT) prikazan je u Tablici 3.

Tablica 3. Indikativan sadržaj sirovih proteinova i ukupnog fosfora u hrani za brojlere (*Reference Document on Best Available Techniques in Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003, Tablica 5.5, poglavlje 5.3.1.1*) i ostvarenje na Farmi 14.

Uzgojna faza	Sirovi protein	Ukupni fosfor	Farma 14	
			Sirovi protein	Ukupni fosfor
Faza 1	20 – 22 %	0,65 – 0,75 %	17 - 22 %	0,74 %
Faza 2	19 – 17 %	0,60 - 0,70 %	19 - 20 %	0,63 - 0,66 %
Faza 3	18 – 20 %	0,57 – 0,67 %	17 – 20 %	0,59 - 0,61 %

NAPAJANJE PERADI

Za napajanje peradi koristiti će se zatvoreni sustav (npl - sustav). Pritisak vode u niplu regulirati će se podešavanjem vodenog stupca zavisno o starosti peradi i godišnjem dobu. Hranidba i pojene peradi biti će upravljeni automatski.

GRIJANJE PROIZVODNIH OBJEKATA

Prije prihvata pilića proizvodni objekti zagrijavati će se na preporučenu temperaturu od strane genetskih kuća. Temperatura i vlaga kontinuirano će se kontrolirati, uz dodatnu kontrolu prilikom svakog ulaska u peradnjak. Sustav grijanja uzgojnih objekata činiti će ukupno 40 grijalica snage 12 kW. Grijalice će korisiti plin iz gradske plinoopskrbne mreže. Kao alternativno rješenje postojati će mogućnost korištenja UNP – a. Ovisno o genetici koja se užgaja, postoje preporuke o omjeru relativne vlage i temperature, što je važno kako bi se perad ugodno osjećala te ostvarila pretpostavljeni genetički potencijal. Najbolji pokazatelj mikroklimatskih uvjeta u objektu su razmještaj i ponašanje pilića.

RASVJETA PERADARNJAKA

Za dobre rezultate tova i dobrobit pilića neophodno je osigurati pravilan intenzitet svjetla te distribuciju i trajanje svjetlosnog dana. Rasvjetu u 6 proizvodnih objekata činiti će 40 rasvjetnih tijela, svako snage 0,36 kW. U preostala 3 proizvodna objekta, u svakom će biti po 51 rasvjetno tijelo, svako snage 0,36 kW.

VENTILACIJA

Peradnjaci će imati prisilnu ventilaciju. Ventilacija će biti regulirana prema izračunu iz kapaciteta pojedinih ventilatora u odnosu na postojeću biomasu peradi u peradnjacima. Svrha ventilacije je uklanjanje otpadnih plinova i prekomjerne vlage iz objekata te osiguravanje dovoljne količine svježeg zraka za perad. Upravljanje ventilacijom biti će automatski.

Tehnološke preporuke:

Minimalna ventilacija: $0,4 \text{ m}^3/\text{h}$ po svakom kg tjelesne mase pilića

Maksimalna ventilacija: $6 \text{ m}^3/\text{h}$ po svakom kg tjelesne mase pilića.

VAGANJE PERADI

Perad će se vagati s navršenih 7, 14, 21, 28, 31, 35 i 42 dana tova. Perad će se vagati pomoći automatskih i ručnih vaga.

ŠKARTIRANJE

Škartiranje će se kontinuirano odvijati tijekom cijelog tova. Mjesto za odlaganje jedinki neiskoristivih za tov je posuda za uginuće koja će se nalaziti u predprostoru peradnjaka.

ZBRINJAVANJA UGINULIH ŽIVOTINJA

Uginula perad kontinuirano će se iznositi iz proizvodnog dijela i odlagati u posebnu nepropusnu posudu koja će se nalaziti u predprostoru peradnjaka. Uginuća će se dnevno uklanjati s farme odvozom i zbrinjavanjem u kafleriji od strane ovlaštene pravne osobe.

POSTUPANJE SA STELJOM

U peradarskoj proizvodnji stelja ima ulogu termičke i hidroizolacije. Pravilno postupanje sa steljom jedan je od preduvjeta dobrog zdravlja peradi i ostvarenja dobrih proizvodnih rezultata. Mogućnost apsorpcije vlage u znatnoj mjeri utječe na kvalitetu mikroklimatskih prilika u peradnjaku. Za stelju će se koristiti hoblovina, piljevina i slama. Stelja će biti suha, specifične boje i mirisa bez primjesa stranih tvari. Nakon dopreme na farmu, stelja će se vizualno kontrolirati. Debljina stelje u objektu ovisi o godišnjem dobu.

REMONT I IZGNOJAVANJE

Faza tova brojlera završavati će izlovom kompletne peradi. Zaostajanje hrane u sustavu za ishranu (silos, putevi, usipni koševi i sistemi ishrane) sprječava se praćenjem i planiranjem potrošnje hrane. Nakon uklanjanja stelje obavljati će se čišćenje dijelova objekta, opreme i alata koji su bili u doticaju sa peradi. Izgnojavanje objekata za uzgoj brojlera obavljati će se na kraju tovnog ciklusa. Gnoj proizveden na Farmi 14 će se prodavati direktno iz proizvodnih objekata.

Postupak suhog čišćenja

2005.g. operater je započeo sa internim pokusima na pojedinačnim objektima unutar farmi KOKA d.d. kako bi sebi potvrdili opravdanost postupka suhog čišćenja. Internim laboratorijskim pretragama utvrđeno je da su svi mikrobiološki parametri u potpunosti zadovoljeni. Naime, cijeli tijek proizvodnje strogo je kontroliran i poznatog podrijetla, od ulaska jednodnevnih brojlera iz vlastite valionice koji su podrijetlom sa vlastitih roditeljskih farmi, pa do isporuke brojlera na liniju klanja. Cijeli proces baziran je na biozaštiti i higijeni, te svaka farma zadovoljava kriterije iz Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama. Navedeno podrazumijeva dezbarijere, ograđenost i izoliranost farme, kao i kontrolu ulaska unutar kruga farme o čemu se vodi evidencija. Peradi je osigurana hrana primjerena njihovoj starosti i vrsti, koja se proizvodi u vlastitoj tvornici stočne hrane Blagodar, a svi daljnji uvjeti kao transport i skladištenje su kontrolirani. Voda za piće je iz vlastitih izvora, dostupna svim životinjama i kontrolirana u internom i službenom laboratoriju kroz mikrobiološke i fizikalno – kemijske parametre te odgovara važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Obzirom na strogu internu kontrolu u vlastitom laboratoriju kroz cijeli tijek tova brojlera te na educiranost i iskustvo radnika koji u proizvodnji sudjeluju i visoki nivo biozaštite i na taj način sprječavanja eventualnih uzročnika problema, smatramo se da je takav način rada koji se u kontinuitetu provodi već godinama u potpunosti zadovoljavajući. Proizvodni objekti čiste se suhim mehaničkim čišćenjem.

Suhu čišćenje čine sljedeće faze:

FAZA 1 – Demontiranje i premještanje opreme

Okretišta, nosači, spojnice, konvejeri i lanci se demontiraju i ostaju u peradnjaku. Grijalice i topovi za grijanje ostaju u peradnjaku. Usipni koševi zatvorenih sistema ishrane iznose se u

predprostor, kao i usipni koševi otvorenih sistema ishrane koji se nalaze u predprostoru. Nipl sistemi napajanja i linije hrane zatvorenog sistema ishrane ostaju u objektu i podižu se na najvišu točku.

FAZA 2 – Ispuhivanje opreme i dijelova objekta zrakom

Upotrebljava se zrak pod tlakom (visokotlačni kompresor) zbog uklanjanja grubljih čestica sa stropa, zidova i opreme. Navedeni postupak obavljaju radnici, zaposlenici svake farme. Sva prikupljena nečistoća nastala ovim postupkom iznosi se zajedno sa krutim stajskim gnojem direktno iz objekata i sa farme prijevoznim sredstvima od strane kupaca gnoja sa kojima je potpisana Ugovor o izgnojavanju.

FAZA 3 – Mehaničko čišćenje

Prvo se radi metenje sa grubim polipropilenskim četkama, a zatim slijedi metenje peradnjaka odgovarajućim metlama kojima se uklanjaju sitnije nečistoće sa stropova, opreme, zidova i poda peradnjaka. Nakon toga slijedi ispuhivanje. Sva prikupljena prašina izvozi se zadnjim prijevoznim sredstvom koje odvozi kruti stajski gnoj direktno sa farme od strane kupca gnoja sa kojim je sklopljen Ugovor o izgnojavanju.

FAZA 4 – Priprema peradnjaka za prihvatanje jednodnevnih pilića

U ovoj se fazi upotrebljavaju dezinfekcijska sredstva. Sva dezinfekcijska sredstva registrirana su za korištenje u Republici Hrvatskoj. Prvo se provodi dezinfekcija peradnjaka otopinom dezinficijensa gdje se vrši raspršivanje čestica otopine veličine 0,05 – 0,15 mm traktorskom prskalicom (atomizerom) po stropu, opremi i podu peradnjaka. Zatim slijedi bijeljenje zidova koje se vrši sa traktorskom prskalicom, vodenom otopinom vapna, a bijele se unutarnji zidovi peradnjaka i predprostora. Nakon toga slijedi unos i ravnomjerno raspoređivanje čiste stelje u peradnjaku. Stelja je poznatog podrijetla, prilikom isporuke radi se organoleptički pregled, a po potrebi i kontrola u internom laboratoriju. Oprema koja se koristi u proizvodnji prethodno dezinficirana unosi se u objekat i montira se u objektu. Nakon unosa opreme vrši se završno zamagljivanje otopinom tekućeg formalina uređajem Swingfog. Izlazna temperatura aerosolnih čestica iznosi 65°C. Nakon toga slijedi zagrijavanje objekata, te nakon 48 sati i provjetravanje.

Sve faze dezinfekcije obavljati će zaposlenici KOKA d.d., zaposleni u radnoj jedinici Veterinarska služba unutar koje djeluje i D.D.D. služba koja posjeduje Rješenje (KLASA: UP/I-322-08/11-01/194, URBROJ: 525-06-1-0248/11-2, od 20. rujna 2011.g.) Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kojim poslovni i skladišni prostor u Varaždinu, Jalkovečka bb, u sastavu tvrtke KOKA d.d., sa sjedištem na istoj adresi, udovoljava propisanim uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti, koja uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije.

BIOZAŠTITA

Biozaštita podrazumijeva niz mjera koje će se primjenjivati za smanjenje mogućnosti pojave zaraznih bolesti na farmi. Programi biozaštite uključiti će planiranje, primjenu i kontrolu. Budući da su ljudi i oprema glavni čimbenik horizontalnog širenja raznih zaraznih bolesti, kretanje ljudi i transporta na farmi kontrolira će se i ograničavati. Na ulazu u farmu i u svakom uzgojnom objektu nalaziti će se dezbarijere. U svakom objektu postoji mjesto predviđeno za dezinfekciju ruku. Na lokaciji je osigurano mjesto (prostorija) za presvlačenje posjetitelja i zaposlenika prije ulaska u proizvodni dio farme. Sav alat i oprema koji će se koristiti na farmi moraju biti čisti i dezinficirani. U samom proizvodnom dijelu lokacije pridržava se redoslijed kretanja (najmlađi - najstariji). Prije useljenja novog jata proizvodni objekti biološki će se odmarati. O programima biozaštite biti će educirani zaposlenici farme.

Slika 1. Ugovor o izgnojavanju

KOKA d.d. Varaždin, Jalkovečka bb, zastupana po članovima Uprave Nenadu Klepaču, dipl.oec. i Stjepanu Sabljaku, dipl.ing. (u dalnjem tekstu: Prodavatelj)

i

_____ iz _____,
(ime i prezime) (adresa)

OIB: _____ (u dalnjem tekstu: Kupac)

zaključili su dana _____ slijedeći

UGOVOR O IZGNOJAVANJU

Članak 1.

Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje kruti stajski gnoj, te se obvezuje izvšiti izgnojavanje ____ peradnjaka sa peradarske farme broj ____ za Koka d.d. Varaždin.

Izgnojavanje čine utovar, odvoz i gospodarenje krutim stajskim gnojem.

Članak 2.

Prije početka izgnojavanja, Kupac se obavezuje položiti kauciju u iznosu od ____ kn po peradnjaku na ime materijalnog osiguranja opreme i uređaja. Po završetku izgnojavanja, isti iznos se vraća Kupcu ukoliko nije došlo do oštećenja opreme i uređaja.

Bilo kakvo oštećenje opreme ili uređaja od strane Kupca ili trećih osoba koje će obaviti izgnojavanje za Kupca, Kupac se obavezuje osobno sanirati. U suprotnom, ovlašćuje Prodavatelja da za sanaciju angažira odgovarajuću stručnu osobu ili tvrtku na njegov trošak.

Kupac ne može tražiti povrat kaucije dok se oštećenje ili neispravnosti u potpunosti ne otklone.

Članak 3.

Prilikom izgnojavanja, Kupac je obavezan pridržavati se svih uputa o načinu izgnojavanja objekata od strane upravitelja farme ili po njemu ovlaštenog radnika Prodavatelja.

Izgnojavanje se mora obaviti u točno određenom roku unutar međuturnusne pauze.

Članak 4.

Ugovorne strane su se složile da će prodajna cijena za kruti stajski gnoj naveden u Članku 1. Ovog ugovora iznosi ____ kn.

U slučaju neispunjavanja obaveza iz članka 1. ovog Ugovora, Kupac je dužan uplatiti do tada preuzeti gnoj u vrijednosti od ____ kn po objektu.

Članak 5.

Prije početka izgnojavanja, Prodavatelj se obavezuje obaviti analizu krutog stajskog gnoja kojeg predaje Kupcu.

Analizu gnoja potrebno je obaviti za svaku partiju proizvedenog gnoja.

Partija proizvedenog gnoja je količina koja je proizvedena istim tehnološkim postupkom, pod istim uvjetima, utvrđene propisane kakvoće.

U slučaju da se tehnološki postupak i uvjeti proizvodnje ne mijenjaju, Prodavatelj se obvezuje provoditi dvije analize gnoja godišnje.

Prodavatelj će voditi evidenciju o provedenim laboratorijskim analizama gnojiva i eventualnoj promjeni u tehnološkom procesu koja bi mogla utjecati na promjenu u sastavu gnojiva.

Prije izgnojavanja, Prodavatelj mora Kupcu dati na uvid analizu gnoja.

Članak 6.

Potpisom ovog ugovora, Kupac daje suglasnost na kakvoću preuzetog gnoja, te potvrđuje da će istim gospodariti u skladu s Načelima dobre poljoprivredne prakse.

Brošuru „Načela dobre poljoprivredne prakse“ Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja prodavatelj daje kupcu uz ovaj ugovor.

Članak 7.

Ovaj ugovor sklapa se na rok od _____, uz mogućnost pismenog raskida uz otkazni rok od ____ dana. Ako se Ugovor ne otkaže, valjanost Ugovora se automatski produžuje.

Članak 8.

U slučaju spora, ugovara se nadležnost suda u Varaždinu.

Članak 9.

Ovaj ugovor sklopljen je u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Za Prodavatelja:

Za Kupca:

1.2.4. Infrastruktura

VODOOPSKRBA

Za tehnološke potrebe, na Farmi 14 voda će se crpiti iz bunara, na k.č. 724/1, k.o. Nova Ves. Koka d.o.o. je korisnik koncesije za zahvaćanje voda iz navedenog bunara. Farma 14 posjeduje Ugovor o koncesiji za zahvaćanje voda radi korištenja u proizvodnom postupku, u količini do 7 l/s, odnosno ukupno 1.777 m³/god. Farma vodi evidenciju o korištenim količinama vode putem vodomjera.

U tijeku je ishodjenje nove koncesije za zahvaćanje vode u ukupnoj količini od 7.650 m³/god. U slučaju da bi se sva ta količina i stvarno potrošila to bi iznosilo 7,5 l/brojleru/ciklusu, odnosno 45 l/brojleru/god. Utvrđena je usklađenost s NRT.

$$7\,658\,000 \text{ l}/6 \text{ ciklusa}/170\,000 \text{ brojlera} = 7,5 \text{ l}/\text{brojleru}/\text{ciklus}$$

$$7\,658\,000 \text{ l}/170\,000 \text{ brojlera} = 45 \text{ l}/\text{brojleru}/\text{godišnje}$$

PRIKLJUČENJE NA JAVNU-PROMETNU POVRŠINU

Do Farme 14 dolazi se državnom cestom D2 (Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije).

ELEKTROOPSKRBA

Na predmetnoj čestici instalirana je trafostanica u montažno betonskom kućištu, prema uvjetima distributera električne energije. Snaga trafostanice instalirane na lokaciji iznosi 160 kW. Trafostanica se nalazi u blizini ulaza na farmu i objekta za zaposlenike.

GRIJANJE

Prilikom rekonstrukcije, predviđeno je priključenje farme na gradsku plinsku mrežu. Kao alternativno rješenje za potrebe grijanja, na farmi će se nalaziti pet nadzemnih spremnika ukapljenog naftnog plina (UNP), pojedinačnog kapaciteta 4,85 m³ i plinsko - isparivačka stanica. Za grijanje objekta za zaposlenike i toplu vodu koristiti će se plinski bojler snage 24 kW.


SUSTAV ODVODNJE

Otpadne vode iz dezbarijera ispuštati će se u sabirnu jamu za iste, te odvoziti od strane ovlaštene pravne osobe. Sanitarne otpadne vode ispuštati će se u vodonepropusnu sabirnu jamu, čiji će sadržaj odvoziti ovlaštena pravna osoba. Oborinske vode ispuštati će se u okolne zelene površine na farmi. Na lokaciji postrojenja nakon rekonstrukcije neće nastajati tehnološke otpadne vode od pranja uzgojnih objekata jer će se objekti čistiti mehaničkim suhim čišćenjem. Mehaničko čišćenje obavljati će se metenjem, struganjem, četkanjem i ispuhivanjem svih površina (strop, zidovi, pod i oprema).


2 Prostorni prikaz objekata Farma 14 – situacija postojeće stanje




3. Prostorni prikaz objekata Farme 14 – situacija buduće stanje




4. Referentne oznake mesta emisija – postojeće stanje



5. Referentne oznake mesta emisija – buduće stanje




6. Blok dijagram postrojenja prema posebnim tehnološkim dijelovima




7. Procesni dijagrami toka

7.1. Procesni dijagram proizvodnog procesa



7.2. Procesni dijagram opskrbe vodom i odvodnja (blok dijagram)

Opskrba vodom



8. Ostala dokumentacija

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
2. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)
3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003.
4. Tehnologija tova brojlera, R. J. Tov brojlera, P.C. Industrija mesa, Koka d.d. Jalkovečka bb, Varaždin, Ožujak 2008. godine.